

Errores en FTP Filezilla

Debajo le adjuntamos los errores mas comunes al conectarse y como solucionarlo.

Error: Too many connections

Para optimizar los recursos del servidor, evitar abusos y configuración general no se pueden establecer ilimitadas conexiones de ftp al servidor para subir archivos, por lo que el servidor lo está bloqueando en el puerto 21(ftp) y no puede subir nada.

Solución: Vaya a la configuración de su programa de ftp y limite las conexiones de ftp simultáneas a 3 como máximo.

Error: No se pudo conectar al servidor despues de TLS

Si usted ve algo como esto al conectarse con filezilla:

```
Command: AUTH TLS
Response: 234 AUTH TLS OK.
Status: Inicializando TLS...
Error: Conexión superó el tiempo de espera
Error: No se pudo conectar al servidor
```

Solucion: Ir a la configuracion del servidor y cambiar de TLS a conexion Plain para poder conectarse.

Error: No puede obtener entrada host ftp.dominio.com

Esto quiere decir que su software de ftp, no esta accediendo al servidor por la direccion ftp.dominio.com

Verifique lo siguiente en su software de FTP, (sugerimos filezilla o Smartftp)

- 1- Conecte siempre en modo PASV
- 2- Verifique que esta ingresando una carpeta correcta como predefinida al conectar, por ejemplo www. Si no sabe como configurar esto, no importa este comentario ya que por defecto, la configuración es correcta
- 3- Si utiliza un firewall , intente desactivarlo
- 4- Si utiliza Windows XP, intente actualizar el firewall o intente desactivarlo.

Error: Despues de subirlo obtengo 500 Internal Server error

Si bien el servidor funciona de manera automática cuando crea carpetas o archivos, muchas veces la instalación de CMS o scripts como WordPress o Joomla, cambian los usuarios, privilegios y derechos de los archivos para correr.

En ese caso pueden dar dos tipos de error: Internal Server Error o Forbidden.

Errores del usuario - permisos:

Son errores causados por el usuario del hosting, en donde el hosting funciona perfectamente para corregirlo debería:

1. Modificar los permisos de los archivos no están correctos, mediante FileZilla o su programa de FTP.
2. Como deben estar:
 1. archivos PHP, Perl, etc 644 (cualquiera con programación)
 2. archivos CSS, TXT, JPG 777 o 644 (cualquiera sin programación)
 3. carpetas 750
3. Verifique que el script o la programación no requiera privilegios al que desea acceder.

Si ese error lo ve cuando intenta subir archivos mediante FTP, está tratando de acceder a un lugar en el FTP que no tiene privilegios, contacte al administrador de su sitio web.

Errores de privilegios mediante SSH:

Errores que solo mediante SSH del hosting puede hacer, por ejemplo cuando un script le cambia los privilegios de usuario a root, solo el root puede cambiar eso. Pero puede verificarlos para saber que pedir al administrador del hosting.

1. Los directorios de bajo de /home/public_html deberían tener 750 como los permisos.
 1. Ejemplo de comando **chmod** 755 /home/usuario/public_html/miblog
2. Cuando los permisos de public_html son 750 (recomendado) es necesario que su grupo sea 'nobody' para permitir que Apache pueda atravesar el árbol de los directorios web (porque Apache corre como 'nobody').
 1. Ejemplo de comando **chown** usuario:nobody /home/usuario/public_html
3. Los **archivos** de PHP tienen que pertenecer al usuario. Algo así como usuariobebé:usuariobebé, si dice usuariobebé:root o similar deben ser corregidos.
 1. Ejemplo de cómo corregirlo **chown** usuario:usuario /home/usuario/public_html/test.php

Algunos consejos para optimizar el uso de su software de FTP.

- Use una conexión segura **SSL** : esto le permite evitar que hackers con técnicas de [man in the middle](#) , puedan interceptar sus datos
- Limite su conexión: Configure su software para no superar las **3 conexiones simultaneas**, de esa manera evita los bloqueos temporales del servidor. [Ver mas aquí](#)
- Comprima y transfiera: Si va a transferir cientos o miles de archivos (caso wordpress, Joomla o similares) es conveniente comprimirlos mediante el administrador de archivos de su panel de hosting en 1 solo archivo grande y luego transferirlo. [Ver mas aquí](#)
- Si es un trabajo grande, puede configurar que su pc se autoapague luego de finalizada la transmisión.

Revisión #2

Creado el 19 marzo 2023 21:56:10 por Martin Gimenez

Actualizado el 19 marzo 2023 22:01:54 por Martin Gimenez